

**¡EN RB-MESSWERKZEUGE LA PRECISIÓN ES MENSURABLE!**

## Transportadores de angulos N° 19

en división de 0 – 180 °



El brazo y la partida del arco grabado son unido por una tuerca de bloqueo para su fijación en cualquier punto escogido.

### Modelo de precisión:

Acero cromado mate

Acero inoxidable pulido

Tamaño		1	2	3	4	5
Diámetro del arco grabado	mm	80	120	150	200	300
Longitud del brazo móvil	mm	120	150	200	300	500
Peso neto	kg	0,057	0,125	0,185	0,340	1,335
<b>Acero cromado</b>	<b>N° de ref.:</b>	<b>197 201</b>	<b>197 202</b>	<b>197 203</b>	<b>197 204</b>	<b>197 205</b>

Tamaño		6	7	8	9	10
Diámetro del arco grabado	mm	300	300	400	400	400
Longitud del brazo móvil	mm	600	800	600	800	1000*
Peso neto	kg	1,450	1,680	1,800	2,030	2,260
<b>Acero cromado</b>	<b>N° de ref.:</b>	<b>192 206</b>	<b>192 207</b>	<b>192 208</b>	<b>192 209</b>	<b>192 210</b>

Tamaño		1	2	3	4
Diámetro del arco grabado	mm	80	120	150	200
Longitud del brazo móvil	mm	120	150	200	300
Peso neto	kg	0,057	0,125	0,185	0,340
<b>Acero inoxi. brillante</b>	<b>N° de ref.:</b>	<b>195 201</b>	<b>195 202</b>	<b>195 203</b>	<b>195 204</b>

\*diferentes longitudes de brazo sobre pedido.

